

INFORMATION PRODUIT

ADHESIF DE SIGNALISATION

DESCRIPTION

Ruban adhésif simple face LDPE de distanciation, imprimé chevrons. Rouge/Blanc – Noir/Jaune.

DONNEES TECHNIQUES

Support	Film LDPE 0.070 mm
Masse adhésive	Acrylique

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale	mm	0.090	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	6	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	40	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	300	PSTC 131

APPLICATION

Ruban LDPE. Aide au respect des distances de sécurité dans les files d'attente des locaux recevant du public.

Caractéristiques	Avantages	
Colle acrylique	✓ Adhésivité élevée ✓ Colle sans solvant	✓ Bonne tenue en température
Support LDPE	✓ Haute conformabilité	✓ Résistance élevée à la rupture

CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.